

サイズ(表示サイズ)		19型(48.3cm)		
表示方式		TN		
有効表示領域		376.3×301.1mm		
表示画素数		1280×1024		
画素ピッチ		0.294mm		
表示色		約1677万色		
視野角(標準値)		左右170°、上下170° (コントラスト比 5以上)		
		左右160°、上下160° (コントラスト比 10以上)		
輝度 (初期標準値)	最大輝度	250cd/m ²		
	ECO MODE時	約200cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)		
コントラスト比(標準値)		900 : 1		
応答速度		5ms		
PC入力	水平周波数	31.5~81.1kHz		
	垂直周波数	56~76Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)		
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)		
音声入出力	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック(背面)		
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)		
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック(左側面)		
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム(Ver.5.0)		
	安全	UL60950-1、c-UL		
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC、MPRⅢ		
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307		
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B		
	その他	PCグリーンラベル(2009年度版)、TCO Displays 5.0、グリーン購入法、DDC/CI、電気用品安全法(電源コード)、J-MOSS、NECエコシンボル、WEEE、静電気ガイドライン、VOCガイドライン、 エコマーク ※1		
使用環境条件	温度	5~35℃		
	湿度	20~80%(結露のないこと)		
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz		
	消費電力 (標準値)	最大動作時	29W(オーディオ動作時)	
		通常動作時	23W(出荷設定時)(オーディオ非接続)	
		エコモード時	20W(ECO MODE1)、16W(ECO MODE2)(オーディオ非接続)	
		パワーセーブ時	0.40W	
電源入力コネクタ	3P IECタイプ			
質量	ディスプレイ 本体	スタンド含む	約4.5kg	
		スタンドなし	約4.1kg	
外形寸法		412.5(W)×403.1(H)×205.1(D)mm		
梱包状態(質量/寸法)		6.5kg/486(W)×174(H)×450(D)mm		

チルト角度/スイーベル角度		上20°、下5° /なし
付属品	電源コード	1.8m : IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ
	信号ケーブル	1.8m : ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン 1.8m : DVI-D/DVI-D
	オーディオケーブル	1.8m : Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ3.5mmステレオミニプラグ
	その他	ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、ケーブルホルダー、PCリサイクルマーク申込書(ハガキ)

※1: 財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。
 パーソナルコンピュータの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。
 エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューション株式会社です。