

サイズ(表示サイズ)		19型ワイド(48.1cm)		
表示方式		TN		
有効表示領域		408.2×255.2mm		
表示画素数		1440×900		
画素ピッチ		0.284mm		
表示色		約1677万色		
視野角(標準値)		左右178°、上下178° (コントラスト比5:1)		
輝度 (初期標準値)	最大輝度	250cd/m ²		
	ECO MODE時	約200cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)		
コントラスト比(標準値)		1000 : 1		
応答速度		5ms		
ドット抜け※1		0.00013%以下		
PC入力	水平周波数	31.5~81.1kHz		
	垂直周波数	56~75Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)		
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)		
音声入出力	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック		
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)		
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック		
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム		
	安全	UL60950-1、c-UL		
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE、MPRⅢ		
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307		
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B		
	その他	グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード)、WEEE、PCグリーンラベル(2009年度版)、WHQL(XP、Vista(Basic))、NECエコシボル、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Displays 5.0		
使用環境条件	温度	5~35℃		
	湿度	30~80%(結露のないこと)		
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz		
	消費電力 (標準値)	最大動作時	29W(オーディオ動作時)	
		通常動作時	18W(出荷設定時)(ECO MODE1、オーディオ非接続)	
		エコモード時	18W(ECO MODE1)、15W(ECO MODE2)(オーディオ非接続)	
		パワーセーブ時	0.40W	
質量	ディスプレイ 本体	スタンド含む	約4.4kg	
		スタンドなし	約4.1kg	
外形寸法		439.4(W)×347.1(H)×209.8(D)mm		
梱包状態(質量/寸法)		約5.7kg/515(W)×411(H)×132(D)mm		
チルト角度/スイーベル角度		上20°、下5° / 無し / 無し		

付属品

電源コード(1.5m:IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ)、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.5m:DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.5m:φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ)ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、PCRサイクルマーク申込書(ハガキ)

※1

ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。