

LCD-AS221WM/LCD-AS221WM(BK)

サイズ(表示サイズ)		22型ワイド(55.9cm)	
表示方式		TN	
有効表示領域		473.8×296.1mm	
表示画素数		1680×1050	
画素ピッチ		0.282mm(RGBストライプ)	
表示色		約1677万色	
視野角(標準値)		左右178°、上下178° (コントラスト比5:1以上)	
輝度 (標準値)	最大輝度	250cd/m ²	
	ECO MODE時	約200cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)	
コントラスト比(標準値)		1000 : 1	
応答速度		5ms	
ドット抜け※1		0.00009%以下	
PC入力	水平周波数	31.5～82.3kHz	
	垂直周波数	56～75Hz	
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)	
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)	
音声入出力	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック	
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)	
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック	
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/CE、DOC、MPRⅢ	
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード)、WEEE、PCグリーンラベル(2009年度版)、WHQL(XP, Vista(Basic))、NECエコシンボル、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Displays 5.0	
使用環境条件	温度	5～35°C	
	湿度	20～80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力 (標準値)	最大動作時	32W(オーディオ動作時)
		通常動作時	21W(出荷設定時)(ECO MODE1,オーディオ非接続)
		エコモード時	21W(ECO MODE1),17W(ECO MODE2)(オーディオ非接続)
		パワーセーブ時	0.42W
電源入力コネクタ	3P IECタイプ		
質量	ディスプレイ 本体	スタンド含む	約5.0kg
		スタンドなし	約4.7kg
外形寸法		505.2(W)×390.9(H)×221.8(D)mm	
梱包状態(質量/寸法)		約6.6kg/580(W)×510(H)×143(D)mm	
チルト角度/スイーベル角度		上20°、下5° / 無し / 無し	

付属品

電源コード(1.5m:IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ)、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m:DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.5m:φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ)ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、PCRリサイクルマーク申込書(ハガキ)

※1

ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。