

仕様

MultiSync LCD-EA221WM/LCD-EA221WM(BK)

サイズ(表示サイズ)		22型(55.9cm)
表示方式		TN
有効表示領域		473.8×296.1mm
表示画素数		1680×1050
画素ピッチ		0.282mm
表示色		約1677万色
視野角(標準値)		左右160°、上下160°(コントラスト比10)
輝度(標準値)		250cd/m ²
コントラスト比(標準値)		1000:1
応答速度		5ms
ドット抜け※1		0.00019%以下
PC 入 力	水平周波数	31.5～81.1KHz
	垂直周波数	56～75Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン
	信号入力コネクタ	DVI-D(HDCP 対応)、ミニD-SUB15ピン
USBポート		USB2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1
音 声 入 出 力	入力コネクタ	ø3.5mmステレオミニジャック
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドホン	ø3.5mmステレオミニジャック
適 合 規 格 等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム
	安全	UL60950-1、c-UL
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、 FCC/DOC、CE
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
	その他	PCグリーンラベル(2008年度版)、グリーン購入法、 DDC/CI、TCO '03、ISO13406-2、TÜVエル ゴノミクス、J-MOSS
使 用 環 境	温度	5～35°C

条件	湿度		20～80% (結露のないこと)
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	通常動作時	59W(USB/オーディオ動作時)
パワーセーブ時		2W以下	
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約7.9kg
		スタンドなし	約5.3kg
外形寸法			507.8(W) × 382.0～492.0(H) × 220.0(D)mm
梱包状態(質量/寸法)			約10.7kg/570(W) × 480(H) × 268(D)mm
チルト角度/スイーベル角度			上30°、下5° /340°
付属品			電源コード(1.8m) ^{※2} 、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D、1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m:φ3.5mmステレオミニジャック/φ3.5mmステレオミニジャック)、ユーティリティディスク、ケーブルカバー、セットアップマニュアル、保証書、PCRサイクルマーク申請書

※1	ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
※2	形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。
●	付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。