

仕様

MultiSync LCD-EA221WMe-C

型名	MultiSync LCD-EA221WMe-C			
サイズ(表示サイズ)	22型(55.9cm)			
表示方式	TN			
有効表示領域	473.8×296.1mm			
表示画素数	1680×1050			
画素ピッチ	0.282mm			
表示色	約1677万色			
視野角(標準値)	左右160°、上下160° (コントラスト比10:1以上)			
輝度(標準値)	最大輝度	250cd/m ²		
	ECO MODE時	約150cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)		
コントラスト比(標準値)	1000:1			
応答速度	5ms			
ドット抜け※1	0.00019%以下			
PC入力	水平周波数	31.5～82.3KHz		
	垂直周波数	56～75Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン		
	信号入力コネクタ	DVI-D(HDCP 対応)、ミニD-SUB15ピン		
USBハブ	入力/出力	USB Ver.2.0対応、1up / 4down stream		
音声入出力	入力コネクタ	3.5φステレオミニジャック		
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)		
	ヘッドホン	3.5φステレオミニジャック		
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム		
	安全	UL60950-1、c-UL		
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE		
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307		
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B		
	その他	グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード)、WEEE、PCグリーンラベル(2008年度版)、WHQL(WinXP、Vista(Premium)準拠)、NECエコシンボルスター、J-MOSS、TCO Displays 5.0		
使用環境条件	温度	5～35°C		
	湿度	20～80%(結露のないこと)		
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz		
	消費電力	最大動作時	42W(オーディオ/USB動作時)	
		通常動作時	20W(出荷設定時)(ECO MODE 1、オーディオ/USB非接続時)	
		ECO MODE時	20W(ECO MODE1)、17W(ECO MODE2)(オーディオ/USB非接続)	
		パワーセーブ時	0.5W以下	
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約7.5kg	
		スタンドなし	約5.0kg	
外形寸法	507.8(W)×382.0(H)×220.0(D)mm			
梱包状態(質量/寸法)	約10.3kg/570(W)×480(H)×268(D)mm			

