

# MultiSync LCD-EA243WM/LCD-EA243WM-BK

サイズ(表示サイズ)		24型(61.1cm)	
表示方式		TN(白色LEDバックライト)	
有効表示領域		518.4×324.0mm	
表示画素数		1920×1200	
画素ピッチ		0.270mm	
表示色		約1677万色	
視野角(標準値)		左右170°、上下160°(コントラスト比10:1以上)	
輝度(標準値)		最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比(標準値)		25000:1(ダイナミックモード時)	
応答速度		5ms	
ドット抜け※1		0.00072%以下	
PC入力	水平周波数	31.5~77.0kHz	
	垂直周波数	56~60Hz	
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB	
	信号入力コネクタ	DisplayPort(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)、HDMI、ミニD-SUB15ピン	
USBハブ	入力/出力	USB Ver2.0対応、1up/4down stream	
音声入出力	入力コネクタ	ø3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI	
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)	
	ヘッドホン	ø3.5mmステレオミニジャック	
ControlSync™	入出力コネクタ	ø2.5mmステレオマイクロプラグ	
適合規格等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム	
	安全	電気用品安全法、UL60950-1、c-UL、TUV GS、TUV-S、SASO	
	不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、C-tick、CE	
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307、TCO Displays 5.2	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	PCグリーンラベル(★★★V12)、グリーン購入法、DDC/CI、J-MOSS	
使用環境条件	温度	5~35°C	
	湿度	20~80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力(標準値)	最大動作時	46W(USB及びAudio動作時)
		出荷設定時	20W(ECO MODE1、USB及びAudio非動作時)
		パワーセーブ時	0.48W以下
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約7.0kg
		スタンドなし	約4.1kg
外形寸法		556.2(W)×408.9~538.9(H)×230.0(D)mm	
梱包状態(質量/寸法)		約10.0Kg / 640(W)×511(H)×282(D)mm	
チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量		上30°、下5° / 170°	

<p>付属品</p>	<p>電源コード(1.8m)※2、信号ケーブル(1.8m: DisplayPort/DisplayPort、1.8m: ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m: DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.8m: ステレオミニ/ステレオミニ)、USBケーブル(1.8m)、ControlSync™用ケーブル(1.8m、2.5φステレオマイクロプラグ)、ユーティリティディスク、セットアップマニュアル、保証書</p>
------------	---

<p>※1</p>	<p>ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。</p>
<p>※2</p>	<p>形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。</p>
<p>●</p>	<p>付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。</p>