

仕様

LCD194WXM / LCD194WXM (BK)

サイズ(表示サイズ)	19型(48.1cm)	
表示方式	TN	
有効表示領域	408.2×255.2mm	
表示画素数	1440×900	
画素ピッチ	0.284mm	
表示色	約1677万色	
視野角(標準値)	左右176°、上下176°(コントラスト比5)	
輝度(標準値)	300cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1000:1	
応答速度	5ms	
ドット抜け※1	0.00013%以下	
PC 入 力	水平周波数	31.5～81.1kHz
	垂直周波数	56～75Hz
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクタ	DVI-D、ミニD-SUB15ピン
音 声 入 出 力	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドホン	Ø3.5mmステレオミニジャック
適 合 規 格 等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム
	安全	UL60950-1、c-UL
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
	その他	PCグリーンラベル(2007年度版)、グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03、ISO13406-2、TÜV、J-MOSS
使 用 環 境 条 件	温度	5～35°C
	湿度	30～80%(結露のないこと)
電	電源入力	AC100-240V、50/60Hz

源	消費電力	通常動作時	41W
		パワーセーブ時	2W以下
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約4.6kg
		スタンドなし	約4.3kg
外形寸法			439.4(W) × 347.1(H) × 209.8(D)mm
梱包状態(質量/寸法)			6.0kg/515(W) × 411(H) × 132(D)mm
チルト角度/スイーベル角度			上20°、下5° /なし
付属品			電源コード(1.5m) ^{※2} 、信号ケーブル(1.5m:DVI-D/DVI-D、1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル(1.5m:Φ3.5mmステレオミニジャック/Φ3.5mmステレオミニジャック)、ユーティリティディスク、ベーススタンド、取扱説明書、保証書、PCRサイクルマーク申請書

※1	ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。
※2	形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。
●	付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。