

型名	MultiSync LCD-EA221WMe-C		
サイズ(表示サイズ)	22型(55.9cm)		
表示方式	TN		
有効表示領域	473.8×296.1mm		
表示画素数	1680×1050		
画素ピッチ	0.282mm		
表示色	約1677万色		
視野角(標準値)	左右160°、上下160° (コントラスト比10:1以上)		
輝度 (標準値)	最大輝度	250cd/m ²	
	ECO MODE時	約150cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)	
コントラスト比(標準値)	1000:1		
応答速度	5ms		
ドット抜け※1	0.00019%以下		
PC入力	水平周波数	31.5～82.3KHz	
	垂直周波数	56～75Hz	
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン	
	信号入力コネクタ	DVI-D(HDCP 対応)、ミニD-SUB15ピン	
USBハブ	入力/出力	USB Ver.2.0対応、1up / 4down stream	
音声入出力	入力コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)	
	ヘッドホン	3.5φステレオミニジャック	
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE	
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード)、WEEE、PCグリーンラベル(2008年度版)、WHQL(WinXP、Vista(Premium)準拠)、NECエコシンボルスター、J-MOSS、TCO Displays 5.0	
使用環境条件	温度	5～35℃	
	湿度	20～80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力	最大動作時	42W(オーディオ/USB動作時)
		通常動作時	20W(出荷設定時)(ECO MODE 1、オーディオ/USB非接続時)
		ECO MODE時	20W(ECO MODE1)、17W(ECO MODE2)(オーディオ/USB非接続)
		パワーセーブ時	0.5W以下
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約7.5kg
		スタンドなし	約5.0kg
外形寸法	507.8(W)×382.0(H)×220.0(D)mm		
梱包状態(質量/寸法)	約10.3kg/570(W)×480(H)×268(D)mm		

チルト角度/スイーベル角度/高さ調整量	上30°、下5° / 340° / 110mm
付属品	電源コード(1.8m)※2、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m:DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.8m:φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティーディスク、ケーブルカバー、セットアップマニュアル、保証書、PCリサイクルマーク申込書(ハガキ)

※1	ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※2	形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。
●	付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。