

仕様

MultiSync LCD4020

サイズ(表示サイズ)	40型(101.6cm)	
有効表示領域	885.168 × 497.664mm	
表示画素数	1366 × 768	
画素ピッチ	0.648mm	
表示色	約1677万色	
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(コントラスト比10)	
輝度	500cd/m ²	
コントラスト比(標準値) <明室コントラスト比(参考値)> >※1	1200 : 1 <400:1>	
応答速度(標準値)	16ms (G to G 8ms) ※2	
ドット抜け※3	0.00032%以下	
入力コネクタ	PC入力	DVI-D(HDCP対応) × 1、BNC × 5、ミニD-SUB15ピン × 1
	ビデオ入力	BNC端子、RCA端子、S端子、コンポーネント入力、HDMI(TypeA)
	音声入力	RCA端子(L/R) × 2、φ3.5mmステレオミニジャック × 1
	制御入力	RS-232C入力 × 1
出力コネクタ	PC出力	アナログRGB × 1 <BNC × 5> ※4
	ビデオ出力	ビデオ出力 × 1 <BNC × 1>
	音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック(入力選択された音声信号を出力)
	制御出力	RS-232C出力 × 1
	外部スピーカ出力	スピーカ端子・L/R × 1
PC入力	水平周波数	15.625/15.734kHz、31.5~91.1kHz(アナログ)、31.5~91.1kHz(デジタル)
	垂直周波数	50.0/58.0~85.0Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、シンクオングリーン
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920X1080(60Hz)、ただし1920X1080(60Hz)は簡易圧縮表示
ビデオ信号	NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信	

			号(HDTV対応)、デジタルRGB信号
制御入力			RS-232C規格準拠
スピーカ/音声出力			外部スピーカ端子8Ω、音声出力15W+15W(ステレオ)、外付けスピーカ(オプション品)
スタンド			卓上スタンド(取り外し可)
適合規格等	パワーセーブ		VESA DPM準拠
	安全		電気用品安全法、TÜV-S
	不要輻射		VCCI-B、JIS C 61000-3-2
	その他		DDC/CI
使用環境条件	温度		5~40℃
	湿度		10~80%(結露のないこと)
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	通常動作時	300W
		パワーセーブ時	5W以下(電源OFF時:5W以下、主電源OFF時:0W)
		スタンバイ時	1W以下(電源OFF時:1W以下、主電源OFF時:0W)
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約31.1kg
		スタンドなし	約29.4kg
梱包状態(質量/寸法)			約38.9kg/1147(W)×761(H)×312(D)mm
付属品			電源コード(3.0m) ^{※5} 、信号ケーブル(ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ワイヤレスリモコン、単三形乾電池×2、ユーティリティディスク、取扱説明書、保証書

※1	社団法人照明学会で推奨される明るい室内(750ルクス)での参考値。
※2	特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度の平均値です。
※3	ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(ピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますがご了承下さい。
※4	アナログRGB<BNC>の信号を出力します。
※5	形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。
●	付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。