

## 納入仕様書 LEDモジュール 屋外用 LED-15BF1

型名	LED-15BF1	
画素構成	R/G/Bタイプ	
画素ピッチ	15.625mm	
解像度	32×32 dots	
画面輝度	7500 cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト	4500:1	
カラープロセッシング	16-bit	
輝度調整	64段階調整	
色温度	3200~9300K (出荷設定値：6500K)	
視認角度	(H)±75° 以上、(V)+15° /-30° 以上	
入出力端子	DVI-D in×1、Out×1 (デュアルリンク)	
電力入出力	AC In×1、Out×1	
入力電源	AC 100~240V、50/60Hz	
消費電力	最大	135W
	平均 (50%信号)	45W
	(30%信号)	30W
受電容量	100V	135VA
	240V	141VA
外形寸法	500 (W) × 500 (H) × 188 (D) mm (499.4 (W) × 499.4 (H) × 188.0 (D) mm)	
質量	14.0kg	
IPレベル	IP65適合	
使用環境条件 (温度、湿度)	-20~50°C、10~90%	
適合規格	安全	電気用品安全法 (デジチェーン用電源コードのみ)
	不要輻射	VCCI-A、JIS C61000-3-2

### 外形寸法

