

納入仕様書 MultiSync® LCD-EA294WMi/LCD-EA294WMi-BK

サイズ(表示サイズ)	29型(73.02cm)		
表示方式	IPS方式(白色LEDバックライト)		
有効表示領域	672.8×283.8mm		
表示画素数	2560×1080		
画素ピッチ	0.263mm		
表示色	約1677万色		
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)		
輝度(標準)	最大輝度	300cd/m ²	
	ECO MODE時	約200cd/m ² (ECO MODE1)、約100cd/m ² (ECO MODE2)	
コントラスト比(標準値)	1000:1(25000:1, DV MODE DYNAMIC使用時)		
応答速度	6ms ^{※1} (G to G、RESPONSE IMPROVE ON時)		
ドット抜け ^{※2}	0.00006%以下		
PC入力	水平周波数	31.5~83.0kHz	
	垂直周波数	56~75Hz	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン	
	信号入力コネクタ	DisplayPort(HDCP対応 ^{※3})、DVI-D(HDCP対応 ^{※3})、デュアルリンク/シングルリンク)、HDMI(MHL対応)、ミニD-SUB15ピン×2	
USBハブ	入力/出力	USB Ver.2.0対応、1-up/4-down stream	
音声入出力	入力コネクタ	Ø3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI	
	スピーカ	1W+1W(ステレオ)	
	ヘッドホン	Ø3.5mm ステレオミニジャック	
ControlSync®	入出力コネクタ	Ø2.5mmステレオマイクログラフ	
適合規格等	パワーセーブ	* 国際エネルギースタープログラムの2016年基準には適合していません。(2013年基準に適合)	
	安全	電気用品安全法、UL60950-1、c-UL、TÜV GS、TÜV-S、SASO	
	不要輻射	VCCI-B、FCC/ICES-003、C-tick、CE	
	エルゴノミクス	TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307、TCO Certified Displays 6.0、TCO Certified Edge Displays 1.2	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
その他	PCグリーンラベル(★★★ V13 ^{※4})、DDC/CI、J-MOSS * グリーン購入法には適合していません。		
使用環境条件	温度	5~35°C	
	湿度	20~80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力	最大動作時	76W(オーディオ/USB動作時)
		通常動作時	38W(ECO MODE1、オーディオ/USB非接続)(出荷設定時)
		ECO MODE時	38W(ECO MODE1、オーディオ/USB非接続)、28W(ECO MODE2、オーディオ/USB非接続)
パワーセーブ時	0.8W		
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約9.6kg
		スタンドなし	約6.6kg
外形寸法	705.8(W)×410.4~540.4(H)×230.0(D) mm		
梱包状態(質量/寸法)	約12.6kg/830(W)×457(H)×248(D) mm		
チルト角度/スイーベル角/高さ調整量	上30°、下5° / 340° / 130mm		
付属品	電源コード(1.8m) ^{※5} 、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m:DVI-D/DVI-D(Dual Link対応))、オーディオケーブル(1.8m:Ø3.5mmステレオミニプラグ/Ø3.5mmステレオミニプラグ)、ControlSync® 用ケーブル(1.8m、Ø2.5mmステレオマイクログラフ)、ベーススタンド、ユーティリティディスク、セットアップマニュアル、保証書		

※1 特定階調レベル間(32、64、128、160、192、224)の各応答速度の平均値です

※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

※3 HDCPとは、HDMI、DisplayPortを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護システムのことをいいます。

※4 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※5 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

●DisplayPortは、the Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。

●HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国その他の国における商標または登録商標です。

寸法図 (mm)

