

# 納入仕様書 データプロジェクター

## ViewLight NP-M402XJD

### ■主な仕様

		NP-M402XJD	
方式	単板DLP方式/カラーフィルタ回転による色分離		
DLPチップ	サイズ	0.55型 (アスペクト比 4:3)	
	画素数 <sup>※1</sup>	786,432画素 (1024ドット×768ライン)	
投写レンズ	マニュアルズーム(1.7倍)/マニュアルフォーカス F=2.4-3.1 / f=17.09~29.05mm		
光源	270W ACランプ(エコ1モード時219W、エコ2モード時162W <sup>※2</sup> )		
ランプ交換時間(目安) <sup>※3</sup> (エコ2モード/エコ1モード/オフ時)	8,000時間 / 5,000時間 / 3,500時間		
画面サイズ(投写距離)	30~300型(0.89~15.93m)		
色再現性	10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) <sup>※4</sup>		
明るさ(エコ1モード/エコ2モード) <sup>※5※6</sup>	4000lm (エコモードオフ時の約81%/約60%)		
コントラスト比 <sup>※5</sup>	10,000:1(ダイナミックコントラストオン)		
最大表示解像度	アナログ信号	1,900×1,200 (アドバンスド・アキュブレンド対応)	
	デジタル信号	1,920×1,080 (アドバンスド・アキュブレンド対応)	
走査周波数	水平	15~100kHz未満(RGB入力は24kHz以上)	
	垂直	50~120Hz(HDMI入力は50~85Hz)	
台形歪み補正機能 <sup>※7</sup>	水平方向	手動 最大 ±約25度	
	垂直方向	自動/手動 最大 ±約30度	
入力端子	コンピュータ入力1系統	ミニD-Sub 15ピン×1	VGA, SVGA, XGA, WXGA, Quad-VGA, SXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, HD, Full HD, WUXGA, MAC 13", MAC 16", MAC 19", MAC 21", MAC 23" ステレオ L/R 0.5Vrms/22kΩ 以上 Y : 1.0Vp-p/75Ω (with Sync), Cb・Cr (Pb・Pr) : 0.7Vp-p/75Ω 1080p(50Hz/60Hz), 1080i(50Hz/60Hz), 720p(50Hz/60Hz), 480p(60Hz), 576p(50Hz), 480i(60Hz), 576i(50Hz) 仕様はコンピュータ入力と同じ
		ステレオミニジャック×1	
	コンポーネント入力1系統	ミニD-Sub15ピン(コンピュータ入力と共用)	
		音声端子はコンピュータ入力と同じ	
	HDMI入力2系統	HDMI タイプA×2	
ビデオ入力1系統	RCA(黄)×1	VGA, SVGA, XGA, WXGA, Quad-VGA, SXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA++, WSXGA+, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 576p, 480i, 576i, H.D.C.P対応 <sup>※8</sup>	
	RCA(赤・白)×2	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM 1.0Vp-p/75Ω	
出力端子	マイク入力1系統	モノラルミニジャック×1	ダイナミックマイクまたはコンデンサマイク接続用
	モニター出力1系統	ミニD-Sub 15ピン×1	コンピュータ1映像入力端子の映像信号を出力
USBポート	音声出力1系統	ステレオミニジャック×1	ステレオ L/R 出力可変 選択された入力信号に伴う音声信号を出力
		タイプA×1 <sup>※9</sup>	USB2.0 (USBメモリ用)
有線LAN	タイプB×1	タイプB×1	USB2.0 (USB Display用)
無線LAN(USBポート)	RJ-45×1	タイプA×1	10BASE-T/100BASE-TX対応
コントロール端子	タイプA×1	D-sub 9ピン×1	IEEE802.11b/g/n(オプションの無線LANユニットを接続)
スピーカー	RS-232C		20W モノラルスピーカー内蔵
使用環境	動作温度・動作湿度	5~40°C(35~40°Cの場合は、自動的にエコモードになります)/20~80%(結露なきこと)	
	保存温度・保存湿度	-10~50°C/20~80%(結露なきこと)	
電源 <sup>※10※11</sup>	AC100V 50Hz/60Hz		
定格入力電流	3.9A		
消費電力	エコモードオフ時	354W	
	エコ1モード時	292W	
	エコ2モード時	258W	
	スタンバイ時	2.5W	
	省電力時	0.2W	
外形寸法	368(幅)×98(高)×286(奥行)mm(突起部含まず)		
質量	約3.6kg		
添付品	リモコン(電池付)、電源コード(3.0m)、コンピュータケーブル(1.8m)、USBケーブル(3.0m)、ソフトケース、NEC Projector CD-ROM(取扱説明書、ユーティリティソフト)、クイックスタートガイド、取扱説明書(簡易版)、保証書、ビューライトクラブ申込書		

※1: 有効画素数は99.99%です。

※2: 最大でエコ1モード相当の電力になります。

※3: 保証時間ではありません。

※4: 入力端子で、USB-A、LANを選択しているときは、フルカラー(約1677万色以上)となります。

※5: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。

測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。

※6: ランプエコモードが「オフ」で、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。

※7: 電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。

※8: HDCPとは、「High-bandwidth Digital Content Protection」の略称で、デジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。

本機は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。

ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、映像が表示されないことがあります。

※9: 市販されているすべてのUSBメモリの動作を保障するものではありません。

※10: 高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。

※11: 海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。


詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせ下さい。

■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。


■この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

HDMIおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

# 外観図



スクリーン サイズ (型)	投写距離 L (m)		寸法 H (cm)
	ワイド時	テレ時	
30	0.89	1.52	6.9
40	1.21	2.06	9.1
60	1.83	3.12	13.7
80	2.46	4.19	18.3
90	2.78	4.73	20.6
100	3.09	5.26	22.8
120	3.72	6.32	27.4
150	4.66	7.93	34.3
200	6.23	10.59	45.7
300	9.37	15.93	68.5



※表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。